Baustoff - Pritschenaufbau mit Ladekranmontage HIAB / EFFER

Fahrzeugdaten:

Fahrgestell:	MAN 18.430 BL
Radstand:	5500 mm
Fahrerhaus:	M- FH

Lackierung:

Unterbau:	**verzinkt**
Außenrahmen / Rungen:	RAL 3002 karminrot
Bordwände:	RAL 3002 karminrot

Abmessungen:

Außenmaße des Aufbaues ca.	6200 x 2550 mm
Ladefläche ca.	6100 x 2480 mm
Bordwandhöhe ca.	800 mm
Rückwand ca.	800 mm
Vorderwandhöhe ca.	1200 mm
Bordwandteilung seitlich	1 x geteilt

Bodengruppe
Boden- und Bodengruppe aus hochwertigen Stahlprofilen (Feinkornstahl) nach den Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers
Anpassen des Rahmenendes
Hochwertige mehrfach wasserdicht verleimte 27 mm Siebdruckschichtplatte, bündig mit Außenrahmen verlegt
Rahmenverstärkung für Kran – Frontmontage
durchgehende Zurrlochung im Außenrahmen, Verzurrung alle 50 mm
Schwerlastankerschiene mittig längs
Sämtliche Stahlteile **feuerverzinkt**

Vorderwand
Feststehende Vorderwand aus Aluminium,
Mittelwandstützen vorn
Eckrungen als Kinnegrip-Rungen angeschraubt
Stirnwand mit Aufnahmen für Anschlagmittel

Seitenwände und Rückwand
Abklappbare Leichtmetall-Zuganker-Bordwände mit Verschlußsystem Kinnegrip K20
PVC-Staplerrammschutz seitlich in die Bordwände integriert
je 2 Klapptritte in den hinteren BW zur Treppe eingelassen

Rungen
Mittelrungen und **hintere Eckrungen** als abnehmbare einteilige Kinnegrip – Klapprungen K20
vordere Eckrungen als feste Volumen -Rungen

Grimm + Partner FAHRZEUGBAU GmbH & Co. KG
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRA 300959
Steuernummer: 171/154/23207

Komplementär: Grimm + Seiler Verwaltungs GmbH
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRB 506945
Steuernummer: 171/109/06536

Geschäftsführer:
Thomas Grimm
Frank Seiler

Flessabank Suhl
Konto: 1700564
BLZ: 793 301 11
BIC: FLESDEMM
IBAN: DE35793301110001700564

VR Bank Südthüringen eG
Konto: 5511 221 213
BLZ: 840 948 14
BIC: GENODEF1SHL
IBAN: DE47840948145511221213

Elektrik; Parametrierung
Positionsleuchten hinten unten auf Unterfahrschutz
2 zusätzliche LED Rückfahrscheinwerfer
Installation Motor Start / Stopp
Kranparametrierung

Schutter-Rückfahrkamerasystem
Verkabelung und Montage an der Abschlußtraverse
ohne Monitor, Anschluß am Kombidisplay

Leistungen im Preis enthalten:
Kranvorbereitung – Leitungen, Schläuche
Pumpenmontage (Verstellpumpe) an Nebenantrieb

Komplett - Kranmontage EFFER 265 5S + JIB 3S
mit 4-fach Abstützung
2 PVC Werkzeugkästen
Verstellpumpe
2 x Unterlegplatten SET mit 2 Abstützplatten
500X500X60mm inkl. Halter

Abnahmen und Dokumente
Ladungssicherungszertifikat nach Code XL
Kranabnahme nach VBG 9
DEKRA – Abnahme
Fahrtenschreiberprüfung

Lieferung und Montage eines EFFER Ladekrans
265 5S + JIB 3S

Ausführung

EFFER 265 S5+ JIB 3S
SERIENAUSSTATTUNG:

Steuerblock an Kransaeule, **Endlosschwenkung**
Danfoss 4 Funktionen Proportionalsteuerblock mit Aktivierungen
Funkfernsteuerung mit DISPLAY und Funktionstastatur und Lichtsäule in 3 Farben
FPI (Flow Power Increase) Multistep Vorrichtung mit Automatischer Ansteuerung
PROGRESS 2.0 Elektronik gemäß EN12999 mit grafischer und alfanumericher Anzeigentafel
Kontrolle des Hubmoments in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen
proportionale Stabilitätsüberwachung mittels PROGRESS Vorrichtung
Schwenkung mittels Getriebe und Drehkranz
ETL (Effer Twin Links) doppeltes Kniehebel System
EXTRALIFT SYSTEM 15° Überknickbarer 2. Arm
Vorbereitung für Seilwinde unterhalb 2. Ausleger
Zweifachwirkende Zylinder, mit vorgesteuerten Sperrventilen
Ausschubszylinder ausgerüstet mit Sequenzventilen,
Endschalterstoßdämpfer und HSS-Regenerationsventil*
Hydraulischer Hub der Abstützungen, Gesamtbreite 5654 mm
Abstützungen ferngesteuert mit Proportionalsteuerung
Abstützzylinderfuße mit Kugelgelenke
Anlage vorbereitet für Konstantpumpe

Grimm + Partner FAHRZEUGBAU GmbH & Co. KG
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRA 300959
Steuernummer: 171/154/23207

Komplementär: Grimm + Seiler Verwaltungs GmbH
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRB 506945
Steuernummer: 171/109/06536

Geschäftsführer:
Thomas Grimm
Frank Seiler

Flessabank Suhl
Konto: 1700564
BLZ: 793 301 11
BIC: FLESDEMM
IBAN: DE35793301110001700564

VR Bank Südthüringen eG
Konto: 5511 221 213
BLZ: 840 948 14
BIC: GENODEF1SHL
IBAN: DE47840948145511221213

Zweikomponente Lackierung (schwarz lackierte Zylinder RAL 9005)
Hochdruckfilter (mit Filter Ersatzteil)
Öltankkapazität 160 l auf Kran montiert
Lasthaken 11,5 t Hubkapazität
Befestigungskit
Ölkühler fuer Pumpen mit Lieferleistung bis 120 l/min
CE Konformitätserklärung
Klassifizierungsnorm gemäss EN 12999 HC1 S1 HD5

* erhoeht Ausschubgeschwindigkeit - kann mittels FFS abgestellt werden

Arm
Standard Arm

Grundkran
265 5S

Kranabstützungen
Kranabstützungen
hydraulische Abstützverbreiterung, Gesamtbreite 6590 mm

Kranabstützungen
Hydr. Schwenkvorrichtung für 1 Abstützzyl.
Drehkranzseite

Kranabstützungen
Hydr. Schwenkvorrichtung für 1 Abstützzyl.
gegenueber Drehkranzseite

Auflageplatten für Abstützungen

Gelenk / JIB
3s Gelenk, CE
in Strenx 1300 (Powered), hydraulisch, zusammenlegbar und mit25°
EXTRALIFT JIB SYSTEM

Seilwinde
1900/2500 daN Seilwinde, CE
(2500 daN an 1. Schicht)
Seilwinde, unterhalb 2. Ausleger montiert.
Der Lieferumfang der Seilwinde beinhaltet: Drehschutzseil, Haken, Drahtspannergewicht, Halterungsplatte sowie die komplette Montage der Seilwinde, die Sicherheitsvorrichtungen für Abwärts- oder Aufwärtsendabschaltung und Lastbegrenzung.

Seilführung für Seilwinde
Seilführung einzelner Zug nach Gelenk
für 1900 daN Seilwinde

Zusatzsteuerungen
2 ZUSATZSTEUERUNGEN für Zusatzgelenk
mit Aktivierungen für gebrauch der Funkfernsteuerung und Leitungen für Schlauchführung
(mit Integration zur elektronischen Vorrichtung)

Zusatzsteuerungen
1 ZUSATZSTEUERUNG für Seilwinde
mit Aktivierungen für gebrauch der Funkfernsteuerung und mit Leckölleitung,
mit Integration zur elektronischen Vorrichtung

Schlauchführung für Grundkran
Schlauchführung für 2 Zusatzsteuerungen
für 5S Kranausführung

Funkfernsteuerung
Scanreco Funkfernsteuerung mit Hebeln
bis max. 8 Funktionen, mit display und grüner Lampe

Integrationen zu Progress
SENSE-Fortschrittliches System der Kranstabilität

Zubehör für Kran
Vorbereitung für Verstellpumpe
(Vorbereitung der Steuerblock)

Grimm + Partner FAHRZEUGBAU GmbH & Co. KG
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRA 300959
Steuernummer: 171/154/23207

Komplementär: Grimm + Seiler Verwaltungs GmbH
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRB 506945
Steuernummer: 171/109/06536

Geschäftsführer:
Thomas Grimm
Frank Seiler

Flessabank Suhl
Konto: 1700564
BLZ: 793 301 11
BIC: FLESDEMM
IBAN: DE35793301110001700564

VR Bank Südthüringen eG
Konto: 5511 221 213
BLZ: 840 948 14
BIC: GENODEF1SHL
IBAN: DE47840948145511221213

Arbeitsscheinwerfer
1 Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
(70 W) mittels FFS zu aktivieren
STAB-LIGHT
LED Leuchten auf den Kranabstützzylinder montiert
mit festem orangen Licht, die bei der Zündung des
Kranüberwachungs-system aktiviert werden - IP65
Lackierung
Lackierung Effer Gelb RAL 1007
Zusatzabstützung
4TD-F-C-CR-PSEU-ABST 4 TD-F-C-CR-PS - 90kN fix 2,3m/St-Zyl.fix - schwarz lackiertSensorsatz montiertStützbeinbrücke fix 2300mm, hydraulische Stützbeinekomplett mit Sensorik zur Abstützüberwachung nach EN 12999

3389723SUNFAB PUMPE SVH 092REinkreis-Verstellpumpe, Drehrichtung:RECHTS, max.Fördermenge 92 ccm/U, max.Betriebsdruck: 35 MPa, max. Drehmoment: 530 Nm bei 35 MPa Betriebsdruck,
max.Drehzahl: 2300 U/min, Druckseite:1?, Saugseite:Flansch 50/50mm

Grimm + Partner FAHRZEUGBAU GmbH & Co. KG
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRA 300959
Steuernummer: 171/154/23207

Komplementär: Grimm + Seiler Verwaltungs GmbH
Firmensitz: D-98527 Suhl
Registergericht: Jena HRB 506945
Steuernummer: 171/109/06536

Geschäftsführer:
Thomas Grimm
Frank Seiler

Flessabank Suhl
Konto: 1700564
BLZ: 793 301 11
BIC: FLESDEMM
IBAN: DE35793301110001700564

VR Bank Südthüringen eG
Konto: 5511 221 213
BLZ: 840 948 14
BIC: GENODEF1SHL
IBAN: DE47840948145511221213