

## FRESATRICE SACHMAN T314HS-GP



Macchina con guide a ricircolo di rulli taglia 65 su tutti gli assi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Macchina con montante mobile sull'asse trasversale senza slittone, sistema che permette maggiore precisione e rigidità rispetto alle fresatrici a banco fisso classiche.  
Tavola sempre supportata dal basamento.

#### CAMPO DI LAVORO

Longitudinale X: mm 3000  
Trasversale Y: mm 1400  
Verticale Z: mm 1500

#### TAVOLA

Dimensioni mm 3200 x 1100  
Portata 10 tonn

#### TESTA BIROTATIVA INDEXATA KOSMO 4000 ISO 50

Velocità di rotazione: giri/min 4000  
Potenza kw 24  
Cono utensile DIN 69871  
Testa indexata con lubrificazione ad olio  
Posizioni sul piano posteriore N° 144 (passo 2,5 °)  
Posizioni sul piano anteriore N° 120 (passo 3°)

VELOCITA' DI RAPIDO X-Y-Z m/min 20

## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- CNC SELCA 4045D
- Cambio utensili 40 posti



- Volantino elettronico remotato SELBOX
- 04 piani magnetici mm 1000 x 400
- 01 morsa
- Circa 30 coni ISO 50
- Evacuatore trucioli
- Manuali d'istruzione e dichiarazione CE

Anno di costruzione: 2004