



OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIELFAELTIG NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDEKANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTÜCKÜBER-STAND 0

DRUCKLUFTANSCHLUSS R 1/2" ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FUER DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

NICHT FÜR DEN BETRIEB IN FEUERGEFÄHRDETEN BETRIEBSSTÄTTEN IM SINNE DER VDE 0100-482 VORGEGEHEN

* MASS FUER FUNDAMENTPLAN SIEHE 5-350-94-4040

DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG GELIEFERTEN SICHERHEITABSCHRANKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN. ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WÄNDE ZULÄSSIG.

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

BEARB.	23.09.2015	Berlinghof
KTRL.	19.01.2016	
ISO 2768 mK-E		
EN ISO 13920 -BE		

M	WERKSTOFF -
1:50	GUSSMODELL -
	kg □ dm ²
GRUNDRISS-U.ABSAUGEPLAN	
O BHX 500/D	

WEEKE

ZEICHNUNGS-NR.
5-351-95-2040

A3 (C) Copyright reserved