

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
008516

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: EDGETEQ S-380 - OPTIMAT KDF650



Typ der angebrachten Kante dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem EVA PUR

Fügefräsen ja

Multifunktionsaggregat ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 18 m/min

Maximale Plattendicke 60 mm

Arbeitsaggregate 7 nr

Min. Höhe des Paneels 8 mm

Max. Höhe des Paneels 60 mm

Min. Breite des Paneels 70 mm

Min. Stärke der Kante 0.4 mm

Max. Stärke der Kante 12 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 18 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 2.2 KW

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim QUICKMELT

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 4

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min

Motorleistung : 0.35 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.55 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Anz. Motoren : 2
 Finisher : ja
 mit Positionierung von NC : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 14 m/min
 Motorleistung : 0.40 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber
 Finisher : ja
 mit Positionierung von NC : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber
 Finisher : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2
 Finisher : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min
 Motorleistung : 0.18 KW

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	POWERTOUCH
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	23 KW