








Zu verarbeitende Holzdimensionen:

Eingangslängen	min/max.	400 - 5200 mm
Holzbreiten	min/max.	40 - 300 mm
Holzstärken	min/max.	15 - 100 mm
Nennquerschnitte (ohne Brettkrümmung) bei 500 mm Sägeblatt	min.	40 x 15 mm
	max.	300 x 100 mm
Gewicht Werkstück	max.	60 kg
Endlänge	min.	80 - 4700 mm
Holzarten:		Weich-/Hartholz/ Holzwerkstoffe

Dimensiones de madera para trabajar:

Largos iniciales	min/max.	400 - 5200 mm
Anchos iniciales	min/max.	40 - 300 mm
Espesores iniciales	min/max.	15 - 100 mm
Secciones nominales (sin alabeo de tabla) con diam. de hoja de sierra 500 mm	min.	40 x 15 mm
	max.	300 x 100 mm
Peso de pieza	max.	60 kg
Largos fijos	min.	80 - 4700 mm
Tipos de madera:		madera blanda / dura / materia prima

Pos. 1 Beschickung

- Querkettenbeschickung, 6-strängig
- Variabler Schalter zur Steuerung der ersten Klinkenreihe
- Ausrichthilfe für Pakete
- Schwenkbarer Schieber, Breite 290 mm
- Automatische Erkennung der Rohbrettlängen über Laser-Fotozelle

Pos. 2 Grundmaschine

- OptiCut S 50+
- Sägemotorleistung 7,5 kW
- Seiteneinweiser
- Seitendruckrolle im Auslauf

Pos. 3 Auslauf

- Regelbare Geschwindigkeit des Auslaufbandes mittels FU
- Auslauftransportband / Sortierstation mit Antriebseinheit, Bandlänge 5 m

- 2 x schwere Auswerfer für Pakete
- Abnahmetisch 2,5 m
- Abnahmetisch klappbar 2,5 m

Pos. 4 Steuerung

- Bediengerät OptiCom 10"

Pos. 1 Alimentacion

- Alimentación por correas transversales 6 vías
- Interruptor variable para el mando de la primera fila de topes
- Unidad de alineación para paquetes
- Empujador abatible, ancho 290 mm
- Detección automática del largo de la table bruta en la unidad de empuje

Pos. 2 Máquina básica

- OptiCut S 50+
- Pontencia de motor 7,5 kW
- Guia lateral
- Rodillo de presión lateral en la salida

Pos. 3 Salida

- Velocidad ajustable de la cinta de salida mediante variador de frecuencia
- Cinta transportadora de salida / estación de clasificación con unidad de accionamiento, largo de cinta 5 m
- 2 x Eyectores en versión pesada para paquetes
- Mesa de recepción 2,5 m
- Mesa de recepción rebatible 2,5 m

Pos. 4 Mando

- Dispositivo de mando OptiCom 10"

Luftanschluss R 1/2", max. Druck 10 bar
Zuleitung 1/2" bis max. 10 m Länge
Luftverbrauch ca. 340 Nl/min.
Betriebsdruck ca. 6 bar
Absauggeschwindigkeit min. 30 m/sec.
Unterdruck bei 30 m/sec. 1100 Pa
Absaugmenge ca. 1300 m³/h
Elektr. Anschlusswert ca. 12 kW
Betriebsspannung 400 V / 50 Hz
AH = Arbeitshöhe

Verbindliche Fundamentangaben:

Beton C 20/25 DIN EN 206-1
min. 200 mm stark
mit Ober- und Unterbewehrung
Baustahlgewebe Q 188 A
Beton verdichtet und gerüttelt

Conexion de aire R1/2", presion max. 10 bar
Alimentacion 1/2" hasta max. 10 m de largo
Consumo de aire aprox. 340 Nl/min.
Presion de servicio aprox. 6 bar
Velocidad de aspiracion min. 30 m/sec.
Presion inferior con 30 m/sec. 1100 Pa
Quantidade de aspiracion aprox. 1300 m³/h
Valor de conecion electrica aprox. 12 kW
Tension de servicio 400 V / 50 Hz
AH = Altura de trabajo

Datos obligatorios al fundamento:

Hormigon C 20/25 DIN EN 206-1
espesor min. 200 mm
con refuerzo superior e inferior
tejido de acero estructural Q 188 A
hormigon comprimido y vibrado

Status: 28.03.2022

Kunde: TM2		Datum	Name	OptiCut S 50+	Maßstab 1:50
Auftragsnummer: 9293.24	Erst.	23.03.2022	Lambacher		
	Gepr.		Keller		
	WEINIG				
P. Änderung Datum Name	Weinig Dimter GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Str. 14-16 89257 Illertissen Tel.07303/15-0 Fax.-265/-202			A9293.24	Status 00 / ZF A2 / Blatt 1 von 1

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)
Ersatz für:
Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Weinig Dimter GmbH & Co. KG.
Eine unberechtigte Weitergabe dieser Zeichnung an Dritte ist strengstens untersagt und wird bei Zuwiderhandlung rechtlich verfolgt !
This drawing is property of company Weinig Dimter GmbH & Co. KG.
The transmission of this drawing to an unauthorized third party is strongly forbidden and will be prosecuted !