

Nastrekovacie zariadenie FEINA JET JEK OU 510

www.csobleasing.sk/repredaj

ČSOB LEASING

Akcia
-30%

POPIS:

Technológia je určená na opracovanie hydínového mäsa formou nastrekovania bez využitia injekčáže. Filety sú nakladané na dopravný systém, ktorý ich krokovacím spôsobom dopraví do nástrekovacej časti zariadenia. Odtiaľ je dopravený na dopravník, ktorý filety prepraví ku prepravkovým zariadeniam. Lak je pripravovaný v špecializovanom zariadení o objeme 400 litrov. Odpadový lak je zachytený v skladovacej nádrži o objeme 800 l. Samotný skladovací systém má možnosť tekutinu (podľa potreby) ohrievať alebo ochladzovať.

Základné podsystémy technologického zariadenia:

1. Základný technologický systém

- stanica obsahuje samotný nastrekovací systém, prečerpávanie, HD čerpadlo, trysky, pneumatický systém a dopravný systém, riadenie ...

2. Nástroje pre základný (technologický) systém

- nástavce na trysky, posuvný mechanizmus, transportný mechanizmus ...

3. Prípravňa (zmiešavač) laku na nastrekovanie

- súčasťou sú miešač laku v injektove, čerpadlo s odsávacím lievikom, injektor / mixér, nádoba s objemom 400 litrov, online hrubý filtračný systém, riadenie.

4. Skladovací systém na lak

- súčasťou systému je nádoba s objemom 800 litrov, nádoba má dvojitú stenu na vykurovanie a / alebo chladenie s pokrievkou, podlahová sprcha, trojcestný ventil

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- Dĺžka: 5300 mm
- Šírka: 4100 mm
- Výška: 2350 mm
- Hmotnosť: 1500 kg
- Hmotnosť technologického podsystému: 880 kg
- Hmotnosť zmiešavacieho podsystému: 400 kg
- Hmotnosť skladovacieho podsystému: 350 kg
- Ochrana: IP55
- El. napájanie: 400 V, 50 Hz 50 A
- Prívod vody: pitná voda bez pevných látok a látok ovplyvňujúcich kvalitu
- Tlakový vzduch: max 8 bar
- Teplota: 2 až 20 C
- Výkon: do 700 kg produktu
- Rok výroby: 2014

FOTODOKUMENTÁCIA:



OSLOVILA VÁS PONUKA? NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ