gelbe Felder = errechnet

Biegerollen für Rowa

Welle	Welle / 2	Ad	B (Hi)	C	Achsaufnahme	Datum	Id	Ri	Sl	Werkzeug 1 Welle 14 mm Achsabstand 60	Werkzeug 2 Welle 14 mm Achsabstand 82	Werkzeug 3 Welle 16 mm Achsabstand 150
										Innenrollenabstand		
6	3	34	2	1	14		30	15,0	5,7	30,0	52,0	
8	4	39	2,8	1,2	14		33,4	16,7	7,6	26,6	48,6	
10	5	33	3,5	1,5	14	14.09.2001	26	13,0	9,5	34,0	56	
10	5	39	3,7	1,3	14		31,6	15,8	9,7	28,4	50,4	
12	6	35	4,5	1,5	14	14.09.2001	26	13,0	11,6	34,0	56	
14	7	37	5,5	1,5	14	14.09.2001	26	13,0	13,7	34,0	56	
15	7,5	30	2	5,5	14		26	13,0	10,2	34,0	56,0	
16	8	38	6	2	14	14.09.2001	26	13,0	15,5	34,0	56	
18	9	38	6	3	14	14.09.2001	26	15,8	17,0	34,0	56	
20	10	40	7	3	14	14.09.2001	26	13,0	19,1	34,0	56	
20	10	40	3,3	6,7	14		34,4	13,0	14,8	25,6	47,6	

Welle	Welle / 2	Ad	B (Hi)	C	Achsaufnahme	Datum	Id	Ri	Sl	
14	7	48	2,85	4,15	16		42,3	21,2	11,3	107,7
16	8	48	3	5	16		42	21,0	12,5	108,0
16	8	72	6	2	16	14.09.2001	60	30,0	15,5	90,0
16	8	77,3	8,1	-0,1	16		61,1	30,6	16,0	88,9
16	8	86,3	8,15	-0,15	16		70,0	35,0	16,0	80,0
18	9	48	3	6	16		42	21,0	13,4	108,0
18	9	72	6	3	16	14.09.2001	60	30,0	17,0	90,0
20	10	48	2,8	7,2	16		42,4	21,2	13,9	107,6
20	10	74	7	3	16	14.09.2001	60	30,0	19,1	90,0