

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
005062

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: STREAM B1 7.0



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
----------------------------	--------------------------

Klebesystem	EVA
-------------	-----

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	8 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	10 mm
-----------------------	-------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Länge des Paneels	150 mm
------------------------	--------

Min. Breite des Paneels	100 mm
-------------------------	--------

Max. Breite des Paneels	3200 mm
-------------------------	---------

Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Modell Hersteller : RT30 automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 3.5 KW Anz. U/Min. : 9000 RPM</p>	
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	6
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	HM20
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	4
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Modell Hersteller : IT90-S Anz. Motoren : 2 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 28 m/min Motorleistung : 0.65 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM</p>	

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : RF10
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 1 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : AR30
 Anz. Motoren : 2
 automatischer Werkzeugwechsel : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : RB40
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : RC20

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : SZ30
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.37 KW
 Anz. U/Min. : 1400 RPM

Sprühaggregat	ja
Software für die Programmierung der Maschine	SINTRA
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	25 KW