

BMK 25 PS BENZINMOTOR

Eine kompromisslose Maschine, die für hohe Leistung in den härtesten Umgebungen gebaut wurde, um die perfekte Lösung für die anspruchsvollsten Aufgaben zu gewährleisten. Enorme Leistung und ein großer Kraftstofftank für Arbeiten außerhalb infrastruktureller Bereiche.



INKLUSIVE



Standard-Zubehörset SWS bis 350 bar:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse



Standard-Zubehörset ab 400 bar:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HP500 soft CL mit Drehgelenk im Eingang
- Strahlrohr CL mit Düsenschutz inkl. Hochdruckdüse

AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit Edelstahlabdeckung
- Zweirad-Fahrwerk mit Gummi-Bereifung
- Viertakt Benzinmotor mit 25 PS (18,7 kW) mit E-Start, drehzahlreduziert auf 3.100 1/min
- Reduktionsgetriebe von 3.100 1/min auf 1.450 1/min
- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1.750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Elektronische Zündung mit drehzahlabhängiger Zündverstellung
- Externer Kraftstoffhahn mit Wasserabscheider, Starterklappe über Chokehebel, 3-fach verstellbar
- Externer Ölstandsensor mit Notabschaltung, Grobschmutzfilter im Kraftstofftank, Auspuffbefestigung mit Flansch und Zusatzstreben, 2 Ölpeilstäbe

MOBILER KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER

SERIE BMK 25 PS BENZINMOTOR



MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung PS (kW)	Düse	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
BMK 500/15	500	15	25 (18,7)	030	1000 x 800 x 950	150
BMK 400/18	400	18		040		
BMK 350/21	350	21		045		
BMK 320/25	320	25		065		
BMK 300/30	300	30		080		
BMK 250/35	250	35		100		
BMK 200/40	200	40		120		
BMK 170/50	170	50		160		

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
Thermovenil zum Schutz der Hochdruckpumpe Öffnet bei Wassertemperaturen über 60°C (Auslauf ins Freie)	CLAO0081
Drehzahlreduzierung im Standby	CLAO0120
Dieselmotor Ausführung DMK	Auf Anfrage