

1 Stk. Sanitärcontainer 20'

Ausführung

- Bauweise	Aufgebaut
- Containeraussenhöhe	2800 mm
- Rauminnenhöhe	2540 mm
- Ausführung Dachrahmen	Standard-Ausführung
- Ausführung Ecksäule	Standard-Ausführung
- Ausführung Bodenkonstruktion	Standard Bodenquerträger
- Wasserzu- und -ablauf Anschlussposition	Im Wandaufbau (versenkt)

Lackierung

- Containerfarbe	RAL 5010 Enzianblau
------------------	---------------------

Innendekor

- Innendekor	Spanplatte Weiss
- Innendekor Decke	Spanplatte Weiss

Dämmung

- Wanddämmung	Mineralwolle 60 mm
- Dachdämmung	Mineralwolle 100 mm
- Bodendämmung	Mineralwolle 100 mm
- Trennwanddämmung	Ohne Dämmung

Elektrik

- Ausführung Elektro-Anschluss	Inkl. CEE-Versenkungen, inkl. Verteilerkasten
- Elektrik	VDE Standard (400V/32A/5-polig)

Ausführung Bodenkonstruktion

- Staplertaschenabstand	2050 mm
- Bodenplatte	Standard Bodenplatte
- Bodenbelag	SURESTEP, 2 mm, R10/C
- Bodenbelag hochgezogen	SURESTEP, 2 mm, R10/C

Ausstattung

- 7 Stk. Wandverstärkung
- 2 Stk. Sanitärfenster mit Kippbeschlag
 - Parapethöhe: 1525 mm über Fussbodenoberkante (FOK)
 - Stockaußenmaß: 652 X 714 mm
 - Lichte Fensteröffnung: 590 X 528 mm
 - Isolierverglasung mit Gasfüllung
- 3 Stk. Stahlaußentür
 - Baurichtmaß (Breite): 875 mm
 - Lichte Durchgangsbreite: 811 mm
 - Lichte Durchgangshöhe: 2065 mm
 - Außen aufgehend
- 3 Stk. Türstopper

Trennwände

- 2 m Innentrennwand
 - Ohne Dämmung
 - Spanplatte Weiss
- 1 Stk. Innentür
 - Baurichtmaß (Breite): 875 mm
 - Lichte Durchgangsbreite: 811 mm

Zeichnungs-Nr.

SA20DED063254-5010-01

Lichte Durchgangshöhe: 2065 mm

8 m WC Trennwand

5 Stk. Innentüre WC Trennwand 625X2000 mm

Elektroausstattung

6 Stk. Steckdose, 1-fach

1 Stk. Ausschalter

2 Stk. Wechselschalter

1 Stk. Serienschalter

Sanitärausstattung

2 Stk. Handwaschbecken Keramik, 500 X 410 mm

Inkl. Einhandmischer

Inkl. 5 Liter Untertisch-Speicher

Inkl. Metallspiegel

Inkl. Metallhaken

Inkl. Seifenschale

5 Stk. WC-Kabine inkl. Toilette und Papierrollenhalter

2 Stk. Urinal inkl. Druckknopfspüler

1 Stk. Schamwand

2 Stk. Bodengully

1 Stk. Druckreduzierventil

1"

Heizungs-, Lüftungs-,

Kühlungsausstattung

2 Stk. Abluftventilator, 170 m³

2 Stk. Heizlüfter 2 kW

Beleuchtung

2 Stk. Anbauleuchte LED 43 W

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (insbesondere COVID-19, Rohstoffverfügbarkeit) sind Liefertermine ohne Gewähr und kann es zu Abweichungen bei den technischen Ausführungen bzw. Einbauten kommen.