

Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189

Maschinen-Gruppe	:	Fräsmaschinen
Art	:	Bohr-Fräszentrum
Fabrikat	:	Tongtai
Typ	:	VTX-5
Steuerung	:	Fanuc Oi-MF Plus
Lagerort	:	Reiden
Herkunft	:	Taiwan
Lieferzeit	:	nach Absprache
Frachtbasis	:	ab Standort

Technische Details / Zubehör / Zusatz

Text	Wert	Einheit
Arbeitsbereich		
X-Achse	510	mm
Y-Achse	400	mm
Z-Achse	350	mm
Maschinentisch		
Tischgrösse	600 × 400	mm
T-Nutengrösse	18 × 3	mm
Tischbeladung	250	kg
Werkzeugmagazin		
Magazinplätze	16	Plätze
Werkzeugcodierung	Variable Platzcodierung	
Max. Werkzeuglänge	200	mm
Max. Werkzeuggewicht	3	kg
Max. Werkzeughdurchmesser	68 / 100	mm
Spindel		
Hauptantrieb	3,7 / 13	kW
Spindeldrehzahl	12'000	U/min
Spindelaufnahme	BT30	
Antriebsart	Direktantrieb	

Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189

Technische Details / Zubehör / Zusatz		
Text	Wert	Einheit
Vorschub		
Eilgang X-Achse	60	m/min
Eilgang Y-Achse	60	m/min
Eilgang Z-Achse	60	m/min
Achsenantriebe		
Antriebssystem	AC-Servomotoren	
Regelung	Frequenzgeregelt	
Vorschubmotor X-Achse	1,8	kW
Vorschubmotor Y-Achse	1,8	kW
Vorschubmotor Z-Achse	3,0	kW
Führungssysteme		
Doppel-V-Kugel-Führungen	Bahnen in allen Achsen	
Allgemeine Daten		
Breite	1'700	mm
Tiefe	2'600	mm
Höhe	2'700	mm
Maschinengewicht	2'850	kg
Druckluftanschluss	6	bar
Betriebsstoffe		
Hydrauliköl	ISO VG 32	
Schmieröl	ISO VG 10	

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Anlagen sowie Bildern vorbehalten.

Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189

Fotos



Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189



Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189



Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189



Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189



Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189



Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1189

