

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
005854

Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine

Marke: IMA

Modell: COMBIMA/IT/935/F/R3



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
----------------------------	--------------------------

Klebesystem	EVA
-------------	-----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Kantenleimmaschine	Maschine 1 u. 2
--------------------	-----------------

Max. Breite des Paneels	3300 mm
-------------------------	---------

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	30 m/min
-------------------------------	----------

Arbeitsaggregate, rechte Seite	11 nr
--------------------------------	-------

Arbeitsaggregate, linke Seite	11 nr
-------------------------------	-------

Min. Höhe des Paneels	8 mm
-----------------------	------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Länge des Paneels	240 mm
------------------------	--------

Max. Breite des Paneels	3300 mm
-------------------------	---------

Min. Stärke der Kante 0.4 mm

Max. Stärke der Kante 3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 30 m/min

Raupe mit Klinken ja

Abstand zwischen den Klinken 450 mm

oberer Druck ja

Druck mittels gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate linke Seite 4

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 1

Aggregat : Einschneider

Motorleistung : 4.4 KW

Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 2

Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner

Modell Hersteller : 75.30

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 8+8 KW

Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 3

Aggregat : Oberfräsen

Motorleistung : 6.6 KW

Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 4

Aggregat : Oberfräsen

Motorleistung : 6.6 KW

Anz. U/Min. : 6000 RPM

gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen	2
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	5
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Modell Hersteller : 08.412

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.2 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Modell Hersteller : 08.055

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 1 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions

Modell Hersteller : 08.342

Anz. Motoren : 1

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 0.66 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions

Modell Hersteller : 08.342

Anz. Motoren : 1

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 0.66 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber

Modell Hersteller : 08.515

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber

Modell Hersteller : 08.517

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst

Modell Hersteller : 08.614

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.25 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	IMATRONIC-150
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja