Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008665
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOLZHER	
Modell: SPRINT 1329	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA PUR Kartuschen
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	160 mm
Min. Breite des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm

Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Modell Hersteller : 1802 Motorleistung : 2 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Kartuschen	ja
Kartuschen	4
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Modell Hersteller : 1918 Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.45 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräs Modell Hersteller : 1826 MOT4 Anz. Motoren : 2 mit Positionierung von NC : ja Motorleistung : 0.65 KW

	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3 Aggregat : Multifunktions Modell Hersteller : 1833 MOT4 Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.65 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4 Aggregat : Kantenschaber Modell Hersteller : 1929 MOT4 IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5 Aggregat : Leimschaber Modell Hersteller : 1964 IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6 Aggregat : Bürst Modell Hersteller : 1940 Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.12 KW Anz. U/Min. : 1400 RPM
Sprühaggregat	ja
Sprühaggregat	3
Kontrollsystem	EDGE CONTROL 19
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja